



SCHEDA TECNICA

ST 04.037

Prodotto	CEBOFREE BLACK
Descrizione	<p>CeboFree è una finitura multicromatica all'acqua per interni, disponibile nelle basi Black e White, di facile applicazione ed estrema versatilità: abbinata agli additivi CeboUp consente di creare decorazioni policrome con riflessi metallici oro o argento.</p> <p>L'abbinamento di pareti decorate con CeboFree White a pareti o particolari decorati con CeboFree Black, permette di ottenere ambienti moderni e raffinati.</p>
Confezioni	CEBOFREE BLACK è disponibile nelle confezioni da 1 lt e 2,5 lt.
Norme d'impiego e preparazione del supporto	<p>Verificare che i supporti siano uniformi, perfettamente puliti e asciutti.</p> <p>In presenza di rasature recenti, fondi sfarinanti o assorbenti eseguire una perfetta pulizia del supporto e applicare preventivamente il fissativo isolante CeboFix M in una mano, a pennello, diluito 1:1 con acqua.</p> <p>Successivamente applicare FondoPlus, fondo acrilico all'acqua, di elevata copertura e punto di bianco, diluito al 10% con acqua con rullo di pelo corto, in una o due mani, fino a completa copertura del fondo</p> <p>FONDOPLUS deve essere colorato nella tinta 254/2 per la successiva applicazione di CEBOFREE BLACK. Utilizzare FONDOPLUS bianco in caso di applicazione successiva di CEBOFREE WHITE.</p>
Colorazione	CEBOFREE è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.
Additivi	CeboUp: speciale additivo in pasta a base di pigmenti luminescenti che, aggiunto a CeboFree Black e White, conferisce alla finitura un aspetto metallico e pregiato. CeboUp è disponibile nelle tonalità 341 argento e 342 oro.
Applicazione	<p>CEBOFREE si applica in una mano, con pennello Cebosi da 2,5" (cod. A/26): intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo a pennellate incrociate sulla parete. Dopo 4-6 m² e comunque prima della completa essiccazione, ripassare la superficie con l'apposita spatola CARESS (A/38), esercitando una leggera pressione.</p> <p>CeboFree dopo la miscelazione con coloranti e additivi deve essere utilizzato entro 48 ore.</p>
Consigli pratici	CEBOFREE è applicabile anche su metalli, legno, plastica; in questi casi è necessario preparare i fondi con appositi primers.
Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)	<p>Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)</p> <p>Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l</p> <p>CEBOFREE contiene VOC: 30 g/l</p>
Caratteristiche tecniche	<p>Resa teorica: 8 m²/lt</p> <p>Aspetto fisico: liquido denso</p> <p>Peso specifico: 1,03 g/cm³</p> <p>pH: 7 - 7,5</p> <p>Resistenza al lavaggio: sopporta le normali operazioni di pulizia</p> <p>Tempo di essiccazione: 6-8 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche</p>
Stoccaggio	Il prodotto ha durata garantita 12 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.
Indicazioni di sicurezza	CEBOFREE non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.2
Data revisione: 21/10/2016

SCHEDA TECNICA

ST 04.037

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.