



SCHEDA TECNICA

ST 00.002

Prodotto

CEBOCOL

Descrizione

Paste coloranti all'acqua per la colorazione di tutti i prodotti CEBOS COLOR, mediante il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION.

Le paste CEBOCOL si distinguono in:

serie **HR (high resistance)**: dispersione di pigmenti inorganici ad alta resistenza, idonei alla colorazione di prodotti collocabili sia in interno che in esterno.

serie **IP (interior performance)**: dispersione di pigmenti organici ad elevata brillantezza, idonei alla colorazione di prodotti collocabili solo in interno.

CEBOCOL HR per interno ed esterno:

AB arancio bruciato – BC blu cobalto – BT bruno terra – GL giallo limone – GO giallo ocra – MN marrone noce – NA nero ardesia – RA rosso antico – VO verde oliva.

CEBOCOL IP solo per interno:

BB blu brillante – GZ giallo zafferano – NG nero grafite – RV rosso vivo – VL viola lavanda – VP verde petrolio.

CEBOCOL è disponibile nelle confezioni da 1L.

Modalità di utilizzo

Prima di effettuare il riempimento dei canestri mescolare accuratamente CEBOCOL, manualmente o con mixer.

I dosaggi di CEBOCOL sono contenuti nel Software CEBOCOLORSTATION, che permette di gestire facilmente tutte le Cartelle colore dei vari prodotti, nei relativi formati.

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: non incluso in allegato
CEBOCOL contiene VOC: 38 g/l

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: liquido

Peso Specifico: 1,0 – 1,73 g/cm³, in funzione della concentrazione di pigmento

pH: 8-9,5

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOCOL non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.