



## SCHEDA TECNICA

ST 01.003

### Prodotto

### CEBOFIX PRIMO

### Descrizione

CEBOFIX PRIMO è un fissativo acrilico all'acqua, pigmentato bianco. Si utilizza per la preparazione dei fondi in interni.

La pigmentazione e la specifica formulazione di CEBOFIX PRIMO permettono di regolare l'assorbimento dei fondi, facilitano la stesura, la copertura e l'uniformità cromatica nell'applicazione successiva delle finiture Cebos. Risulta particolarmente indicato in caso di fondi assorbenti, disomogenei come ad esempio il cartongesso. Può essere utilizzato bianco o colorato nella stessa tinta della finitura, al fine di agevolare la copertura delle successive applicazioni.

CEBOFIX PRIMO è disponibile nelle confezioni da 1 L, 5 L e 10 L.

### Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso, cartongesso, a civile o con precedenti pitturazioni, opportunamente risanati da eventuali polveri e incrostazioni.

### Colorazione

CEBOFIX PRIMO è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

### Applicazione

CEBOFIX PRIMO si applica a rullo o pennello, diluito al 20-30% con acqua, in una o più mani, a seconda del grado di assorbimento del supporto.

Attendere la completa essiccazione di CEBOFIX PRIMO (minimo 24 ore) prima dell'applicazione della finitura Cebos prescelta.

### Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Primer e Fissanti (h)  
Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 30 g/l  
Cebofix Primo contiene VOC: 12 g/l

### Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 10-12 m<sup>2</sup>/l per mano  
Aspetto fisico: liquido  
Peso Specifico: 1,36 g/cm<sup>3</sup>  
pH: 8.5 – 9  
Tempo di essiccazione: 4-6 ore tra una mano e l'altra, essiccazione completa dopo minimo 24 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche.

### Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

### Indicazioni di sicurezza

CEBOFIX PRIMO non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.