



SCHEDA TECNICA

ST 02.001

Prodotto

CEBOTOP FONDO

Descrizione

CEBOTOP FONDO è una pittura acrilica lavabile all'acqua, per interni, dall'aspetto liscio e satinato.

Si utilizza, colorata nella tinta indicata nella specifica Cartella, come fondo per la successiva applicazione delle finiture decorative CEBOTOP FINITURA, CEBOTOP GLASS, CEBOVEL L e PERLA, CEBOSI SETOSO.

CEBOTOP FONDO è disponibile nelle confezioni da 1 L, 2,5 L, 5 L e 10 L.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei i fondi a gesso e a civile o con precedenti pitturazioni, opportunamente risanati da eventuali polveri e incrostazioni. Nel caso di fondi particolarmente assorbenti o sfarinanti applicare a pennello una mano preventiva di CEBOFIX M diluito 1:1 con acqua.

Colorazione

CEBOTOP FONDO è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Applicazione

CEBOTOP FONDO si applica diluito al 20% con rullo di pelo corto o pennello, in una o due mani, fino a completa copertura del fondo; tra la prima e la seconda mano attendere almeno 4-6 ore.

Consigli pratici

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pittura opaca per pareti e soffitti (a)
Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 30 g/l
CEBOTOP FONDO contiene VOC: 14 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 12 m²/l
Aspetto fisico: liquido
Peso Specifico: 1,50 g/cm³
pH: 8 - 9
Tempo di essiccazione: 6-8 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche.

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOTOP FONDO non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.