



SCHEDA TECNICA

ST 02.004

Prodotto

DECORVEL

Descrizione

DECORVEL è un fondo acrilico all'acqua per interni ed esterni, di aspetto leggermente gofrato. Si utilizza come fondo per la successiva applicazione delle finiture decorative CEBOVEL S, CEBOVEL IR e CEBOVEL DUNE PLUS.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei i fondi a gesso e a civile o con precedenti pitturazioni, opportunamente risanati da eventuali polveri e incrostazioni. Nel caso di fondi particolarmente assorbenti o sfarinanti applicare a pennello una mano preventiva di CEBOFIX M diluito 1:1 con acqua.

Colorazione

DECORVEL non prevede alcun tipo di colorazione.

Applicazione

DECORVEL si applica diluito al 10% con acqua, con rullo di pelo corto, in una o due mani fino a completa copertura del fondo.

Consigli pratici

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pittura opaca per pareti e soffitti (a)
Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 30 g/l
DECORVEL contiene VOC: 13 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 10 m²/l
Aspetto fisico: liquido
Peso Specifico: 1,55 g/cm³
pH: 8 - 9
Tempo di essiccazione: 6-8 ore secondo le condizioni termo-igrometriche.

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

DECORVEL non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.