



SCHEDA TECNICA

ST 04.001

Prodotto

CEBOTOP FINITURA

Descrizione

CEBOTOP FINITURA è una finitura acrilica lavabile all'acqua per interni, trasparente, con particolari pigmenti perlescenti.
Applicata a spugna o tampono su CEBOTOP FONDO, permette di realizzare raffinati effetti damascati, dai riflessi madreperlacei.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

CEBOTOP FINITURA è disponibile nelle confezioni da 1 L e 2 L.

Si utilizza, adeguatamente colorata, su superfici preparate con CEBOTOP FONDO, per realizzare l'effetto decorativo prescelto.

Colorazione

CEBOTOP FINITURA è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Applicazione

Stendere una piccola quantità di CEBOTOP FINITURA, diluita al 10% max con acqua, su una tavolozza: intingervi l'attrezzo scelto (spugna di mare, tampono), dopo averlo opportunamente inumidito. Scaricato l'eccesso di prodotto, tamponare delicatamente con l'attrezzo la superficie da decorare, evitando di sovrapporre le varie passate.

Consigli pratici

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)
Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 200 g/l
CEBOTOP FINITURA contiene VOC: 34 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 20 m²/l
Aspetto fisico: liquido
Peso Specifico: 1,01 g/cm³
pH: 8 – 9
Resistenza al lavaggio: il prodotto è lavabile e sopporta le normali operazioni di pulizia.
Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche.

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOTOP FINITURA non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.