



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Revisione n.1  
Data revisione: 01/03/2011

## SCHEDA TECNICA

**ST 04.006**

### Prodotto

### CEBOSI RIFLESSI

### Descrizione

CEBOSI RIFLESSI è una finitura acrilica all'acqua per interni, lavabile, semicoprente, con riflessi metallici, argento e oro.

CEBOSI RIFLESSI è disponibile nelle confezioni da 1l, 3l, 5l.

### Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei tutti i tipi di fondi, a gesso, calce o a civile. Dopo accurata pulitura e stuccatura dei supporti, applicare CEBOSI FONDO colorato nella stessa tinta di CEBOSI RIFLESSI, con rullo di pelo corto, in una o due mani fino a completa copertura del fondo. Nel caso di muri particolarmente assorbenti o sfarinanti, applicare una mano preventiva di CEBOSI FONDO diluito al 30% con acqua.

### Colorazione

CEBOSI RIFLESSI è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendopreparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

### Applicazione

CEBOSI RIFLESSI è pronto all'uso e va applicato in una mano con l'apposito pennello CeboSi, disponibile nei formati da 2,5 e 4 pollici: intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo a pennellate incrociate a effetto spatolato, sulla superficie preparata con CEBOSI FONDO, evitando riquadrature nette; continuare l'applicazione fino a raggiungere la parte lavorata con l'attrezzo scarico, in modo da evitare evidenti sovrapposizioni di colori.

CEBOSI RIFLESSI può essere applicato anche con guanto: intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo con movimenti circolari uniformi, con mano leggera e più piatta possibile.

### Consigli pratici

CEBOSI RIFLESSI può essere abbinato agli additivi CEBOAD: consultare le relative Cartelle colori per la scelta della combinazione di tinte e per il ciclo applicativo completo.

### Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)  
Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l.  
CEBOSI RIFLESSI contiene VOC: 35 g/l.

### Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 8-10m<sup>2</sup>/litro  
Aspetto fisico: liquido  
Peso specifico: 1,04 g/cm<sup>3</sup>  
pH: 8,5 – 9  
Resistenza al lavaggio: il prodotto è lavabile e sopporta le normali operazioni di pulizia  
Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche

### Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali, a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

### Indicazioni di sicurezza

CEBOSI RIFLESSI non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.