



SCHEDA TECNICA

ST 04.010

Prodotto

CEBOVEL S

Descrizione

CEBOVEL S è una finitura trasparente acrilica all'acqua, lavabile, ad aspetto satinato, per interni ed esterni.

Applicata a guanto o spugna su DECORVEL, permette di realizzare morbide velature dalle caratteristiche sfumature cromatiche.

CEBOVEL S è disponibile nelle confezioni da 1 L, 2,5 L e 5 L.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Si utilizza, adeguatamente colorata, su superfici preparate con DECORVEL bianco, per realizzare l'effetto decorativo prescelto.

Colorazione

CEBOVEL S è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Applicazione

CEBOVEL S è pronto all'uso e si applica, a guanto o spugna, in due mani: intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo con movimenti circolari e uniformi, con mano leggera e più piatta possibile. Attendere l'avvenuta essiccazione della prima mano (4 - 6 ore) e applicare la seconda mano, di uguale o diverso colore, nelle stesse modalità.

CEBOVEL S può essere applicato anche in un'unica mano, per ottenere un effetto meno omogeneo e una colorazione più tenue.

Consigli pratici

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)
Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 200 g/l
CEBOVEL S contiene VOC: 35 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 12 - 14 m²/l
Aspetto fisico: liquido
Peso Specifico: 1,05 g/cm³
pH: 8-9
Resistenza al lavaggio: il prodotto è lavabile e sopporta le normali operazioni di pulizia.
Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche.

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOVEL S non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.