



SCHEDA TECNICA

ST 04.012

Prodotto

CEBOVEL PERLA

Descrizione

CEBOVEL PERLA è una finitura trasparente acrilica all'acqua, lavabile, per interni, con speciali pigmenti perlescenti.

Applicata nella cosiddetta "lavorazione a strappo" su CEBOTOP FONDO, permette di realizzare decorazioni ad effetto tamponato, caratterizzate da riflessi madreperlacei.

CEBOVEL PERLA è disponibile nelle confezioni da 1 L e 5 L.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Si utilizza, adeguatamente colorata, su superfici preparate con CEBOTOP FONDO bianco o colorato, per realizzare l'effetto decorativo prescelto.

Colorazione

CEBOVEL PERLA è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Applicazione

CEBOVEL PERLA è pronto all'uso e va applicato con una pennellina, a fasce verticali della larghezza di circa un metro, per tutta l'altezza della parete; lavorare la fascia appena trattata con tampone o eventuali altri attrezzi, opportunamente inumiditi, al fine di ottenere l'effetto decorativo desiderato.

Si consiglia di non lavorare una striscia verticale di circa 10 cm che ha la funzione di raccordo con la fascia successiva, per evitare antiestetici segni di ripresa.

Consigli pratici

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)
Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 200 g/l
CEBOVEL PERLA contiene VOC: 36 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 4 - 5 m²/l
Aspetto fisico: liquido
Peso Specifico: 1,04 g/cm³
pH: 8 - 9
Resistenza al lavaggio: il prodotto è lavabile e sopporta le normali operazioni di pulizia.
Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche.

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOVEL PERLA non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.