



SCHEDA TECNICA

ST 04.014

Prodotto

CEBOVEL DUNE PLUS

Descrizione

CEBOVEL DUNE PLUS è una finitura acrilica all'acqua per interni, che permette di ottenere particolari effetti estetici, da venature, striature a profondità di colore; di facile applicazione, è indicata per ogni tipo di ambiente.
La combinazione con gli additivi della linea CEBOAD e della linea CEBORO rende possibile la realizzazione di infiniti effetti policromi e di intense tonalità dorate.

CEBOVEL DUNE PLUS è disponibile nelle confezioni da 1 L, 2,5 L e 5 L.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei i fondi a gesso o civile, adeguatamente trattati.

Preparazione dei fondi per l'effetto gofrato: utilizzare DECORVEL diluito al 10% con acqua, applicando il prodotto con rullo di pelo corto in una o due mani, fino a completa copertura del fondo.

Preparazione dei fondi per l'effetto liscio: utilizzare FONDOPLUS diluito al 10% con acqua, applicando il prodotto con rullo di pelo corto in una o due mani fino a completa copertura del fondo.

Colorazione

CEBOVEL DUNE PLUS è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Applicazione

CEBOVEL DUNE PLUS è pronto all'uso e si può applicare a pennello o guanto sintetico su DECORVEL o FONDOPLUS bianco. La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e l'intensità delle lavorazioni determinano l'effetto decorativo e cromatico.

Applicazione a pennello: intingere nel prodotto l'apposito pennello DunePlus (disponibile nei formati da 7 o 10 cm) e passarlo a pennellate incrociate sulla superficie per circa 1-2 m², evitando riquadrature nette. Dopo circa 10 minuti dall'applicazione, e comunque prima della completa essiccazione, lisciare la superficie con l'apposita spatola di plastica (cod. A/13).

Applicazione a guanto: passare il guanto sulla superficie per circa 2 m², con movimenti circolari. Dopo circa 10 minuti dall'applicazione, e comunque prima della completa essiccazione, lisciare la superficie con l'apposita spatola di plastica (cod. A/13).

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)
Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 200 g/l
CEBOVEL DUNE PLUS contiene VOC: 15 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 6 - 8 m²/l, in funzione della lavorazione realizzata.
Aspetto fisico: liquido
Peso Specifico: 1,04 g/cm³
pH: 8 - 9
Resistenza al lavaggio: sopporta le normali operazioni di pulizia.
Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche.

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOVEL DUNE PLUS non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.