



SCHEMA TECNICA

ST 04.016

Prodotto

CEBOSTYLE

Descrizione

CEBOSTYLE è una finitura all'acqua per interni, lavabile, coprente, dall'aspetto metallico. Permette di ottenere superfici dal colore uniforme ma con particolari movimenti dovuti ai riflessi di luce. E' disponibile nelle basi ARGENTO e ORO.

CEBOSTYLE è disponibile nelle confezioni da 500 ml, 1 lt, 2,5 lt, 5 lt.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso, a calce, a civile e tutte le superfici lisce. Nel caso di fondi rustici prevedere opportune rasature con stucchi o rasanti.

Su muri nuovi e in caso di supporti sfarinanti, dopo accurata pulitura e stuccatura, applicare a pennello una mano di fissativo acrilico pigmentato CEBOFIX PRIMO, diluito al 25-30% con acqua.

Colorazione

CEBOSTYLE è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Applicazione

CEBOSTYLE si applica in due mani: la prima a rullo e la seconda a pennello o guanto, a seconda dell'effetto desiderato.

Applicare la prima mano di prodotto, diluito con acqua al 10-15%, con rullo di pelo corto. Lavorare a fasce di un metro circa, riprendendo ogni volta la fascia precedentemente trattata con rullo scarico, procedendo dal basso verso l'alto.

A completa essiccazione della prima mano (4-6 ore) applicare la seconda mano con l'apposito pennello CeboSi, disponibile nei formati da 2^{1/2} e 4 pollici: stendere il prodotto non diluito a pennellate incrociate evitando riquadrature nette.

E' possibile applicare la seconda mano anche con guanto di pelo, stendendo il prodotto non diluito con movimenti circolari uniformi.

Consigli pratici

CEBOSTYLE è applicabile anche su metalli, legno, vetro, plastica; in questi casi è necessario preparare i fondi con appositi primers.

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)

Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l

CEBOSTYLE contiene VOC: 28 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 10-12 mq/lt, in due mani, a seconda della lavorazione e dell'effetto desiderato

Aspetto fisico: liquido

Peso specifico: 1,1 g/cm³

ph: 8,5 - 9

Resistenza al lavaggio: il prodotto è lavabile e sopporta le normali operazioni di pulizia.

Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOSTYLE non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente.

Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.