



## SCHEDA TECNICA

ST 04.023

### Prodotto

### CEBOART FOGLIA

### Descrizione

CEBOART FOGLIA è una sontuosa finitura per interni a base di grassello di calce, speciali pigmenti metallici e cere naturali, con doti di elevata traspirabilità e resistenza a muffe e batteri. Si utilizza per arricchire le decorazioni realizzate con CEBOART STUCCO o MARMORINO.

CEBOART FOGLIA ricorda la patinatura metallica che si ottiene applicando la foglia di oro o argento, o foglie in altri colori a imitazione dei metalli preziosi.

CEBOART FOGLIA è disponibile nelle confezioni da 1 kg, 4 kg.

### Norme d'impiego e preparazione del supporto

Si applica su superfici decorate con CEBOART STUCCO o MARMORINO, perfettamente asciutte. Per maggiori informazioni vedi le relative schede tecniche.

### Colorazione

CEBOART FOGLIA è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

### Applicazione

Sul fondo preparato con CEBOART STUCCO o MARMORINO, applicare CEBOART FOGLIA in due mani, con frattone in acciaio inox: lavorare a spatolate incrociate e lisciare perfettamente.

### Consigli pratici

Per aumentare la naturale brillantezza e per rendere idrorepellente la finitura, a completa essiccazione di CEBOART FOGLIA (minimo 24 ore), applicare ECOCERA. Per maggiori informazioni consultare la relativa Scheda Tecnica.

### Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: non incluso in allegato  
CEBOART FOGLIA contiene VOC: 28 g/l

### Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 4-5 m<sup>2</sup>/kg  
Aspetto fisico: pasta densa  
Peso specifico: 1,40 g/cm<sup>3</sup>  
pH: >10  
Tempo di essiccazione: 4-6 ore tra una mano e l'altra. essiccazione completa dopo minimo 24 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche.

### Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5°C e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

### Indicazioni di sicurezza

CEBOART FOGLIA è a base di calce e quindi fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua pulita per almeno 15 minuti; se l'irritazione persiste, consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.