



SCHEDA TECNICA

ST 04.027

Prodotto

CEBOFREE

Descrizione

CEBOFREE è una finitura multicromatica all'acqua per interni, di facile applicazione, disponibile nelle basi WHITE e BLACK. La grande versatilità di CEBOFREE lo rende ideale per ogni ambiente: gli speciali flocculi pigmentati permettono infatti di creare molteplici effetti, con sfumature di tono e leggeri rilievi a contrasto.

CEBOFREE WHITE è abbinato agli additivi CEBOAD, CEBOUP e CEBODREAM, per ottenere effetti policromi nelle tonalità dell'oro e dell'argento.

CEBOFREE BLACK è abbinato a CEBOSTYLE ANTICO e agli additivi CEBOUP e CEBODREAM, per ottenere un aspetto metallico e scintillante.

CEBOFREE in entrambe le basi è disponibile nelle confezioni da 1,6 lt, 4 lt.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso e a civile. Dopo accurata pulitura e stuccatura o eventuale rasatura del supporto, applicare FONDOPLUS, diluito al 10% con acqua, a rullo in due mani.

FONDOPLUS deve essere colorato nella tinta 252/1 per la successiva applicazione di CEBOFREE BLACK. Utilizzare FONDOPLUS bianco in caso di applicazione successiva di CEBOFREE WHITE.

Colorazione

CEBOFREE è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Applicazione

CEBOFREE si applica in una mano, con pennello Cebosi da 2,5" (cod. A/26): intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo a pennellate incrociate sulla parete. Dopo 4-6 m² e comunque prima della completa essiccazione, ripassare la superficie con l'apposita spatola CARESS (A/38), esercitando una leggera pressione.

Consultare le relative Cartelle colori per la scelta delle combinazioni di tinte con le basi di CEBOSTYLE ANTICO e gli abbinamenti agli additivi metallici CEBOUP e CEBOUP e CEBODREAM.

Consigli pratici

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)

Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l

CEBOFREE contiene VOC: 30 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 8 m²/lt

Aspetto fisico: liquido denso

Peso specifico: 1,03 g/cm³

pH: 7 - 7,5

Resistenza al lavaggio: sopporta le normali operazioni di pulizia

Tempo di essiccazione: 6-8 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali, a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOFREE non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.