



SCHEDATECNICA

ST 04.033

Prodotto

CEBOTOP PAINT

Descrizione

CEBOTOP PAINT è una idropittura acrilica per interni di alta qualità, dall'aspetto liscio e opaco; oltre a elevate doti di copertura e lavabilità, presenta un ottimo sviluppo colore, consentendo la realizzazione di tinte opache e coprenti anche nei toni più intensi. La collezione di tinte coordinabili TeamCard, rende CEBOTOP PAINT la pittura di complemento ideale, per esaltare e definire le decorazioni realizzate con l'ampia gamma di finiture ed effetti Cebos Color.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei i fondi a gesso e a civile o con precedenti pitturazioni, opportunamente risanati da eventuali polveri e incrostazioni. In presenza di rasature recenti, nuove murature e fondi particolarmente assorbenti o sfarinanti, applicare a pennello una mano preventiva di CEBOFIX M diluito 1:1 con acqua.

Colorazione

CEBOTOP PAINT è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Applicazione

CEBOTOP PAINT si applica a rullo o pennello, in due mani, diluita al 20% con acqua; tra la prima e la seconda mano attendere 4-6 ore.

Consigli pratici

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pittura opaca per pareti e soffitti (a)
Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 30 g/l
CEBOTOP PAINT contiene VOC: 20 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 7m²/l
Aspetto fisico: liquido
Peso Specifico: BIANCO: 1,56 g/cm³ - BASE: 1,47 g/cm³
pH: 8-9
Tempo di essiccazione: 4-6ore, secondo le condizioni termo-igrometriche.

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOTOP PAINT non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.