



## SCHEDA TECNICA

ST 04.034

### Prodotto

### CEBOGRANIT

### Descrizione

CEBOGRANIT è un rivestimento decorativo traspirante per interni ed esterni, a base di resine acriliche e sabbie naturali rivestite con pigmenti altamente resistenti alla luce solare e alle intemperie. Consente di ottenere superfici dall'aspetto opaco e uniforme caratterizzate da una delicata puntinatura. L'opacità, l'elevata resistenza meccanica, la bassa presa di sporco, fanno di CEBOGRANIT la soluzione ideale per la decorazione di abitazioni, ambienti pubblici (negozi, uffici, strutture alberghiere, scale e ingressi) e esterni di pregio.

### Confezioni

CEBOGRANIT è disponibile nelle confezioni da 3 L e 15 L.

### Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso, a calce, a civile. Dopo accurata pulitura del supporto, applicare CEBOFIX R diluito al 20 - 30% con acqua utilizzando un rullo di pelo corto, in una o due mani, al fine di uniformare la superficie.

### Colorazione

CEBOGRANIT può essere colorato con sistema Tintometrico CeboColorStation o con coloranti CeboKit nei dosaggi indicati nelle rispettive cartelle colori. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

### Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso e non prevede diluizione

### Applicazione

CEBOGRANIT è pronto all'uso e si applica in due mani con frattone in acciaio inox. Stendere una prima mano di prodotto a rasare, lisciando perfettamente la superficie per eliminare eventuali imperfezioni. Attendere l'avvenuta essiccazione (minimo 12 ore) e applicare la seconda mano con le stesse modalità utilizzate per la prima. Prima della completa essiccazione ripassare la superficie con frattone pulito per compattare il prodotto.

**Per applicazioni differenti da quella sopradescritta attenersi alle istruzioni indicate nelle rispettive cartelle colori.**

### Protezione

Applicare CeboFlow protettivo trasparente all'acqua contenente speciali polimeri fluorurati. Applicato su CEBOGRANIT completamente asciutto forma una barriera invisibile e idrorepellente, proteggendo le superfici dall'acqua e dall'inquinamento atmosferico.

Si applica a pennello in una mano, procedendo nell'applicazione dal basso verso l'alto per evitare colature.

### Consigli pratici

CEBOGRANIT è applicabile anche su metalli, legno, plastica; In questi casi è necessario preparare i fondi con appositi primers.

### Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)  
Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso 200 g/l  
CEBOGRANIT contiene VOC: 30 g/l

### Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 1,2 - 1,4 m<sup>2</sup>/lt  
Aspetto fisico: pasta densa  
Peso specifico: 1,75 g/cm<sup>3</sup>  
ph: 8,5 - 9  
Resistenza al lavaggio: il prodotto è lavabile e sopporta le normali operazioni di pulizia  
Tempo di essiccazione: 24 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche

### Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Revisione n.1  
Data revisione: 09/11/2015

## SCHEDA TECNICA

**ST 04.034**

### Indicazioni di sicurezza

CEBOGRANIT non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza

---

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.