



SCHEDATECNICA

ST 04.036

Prodotto	CEBOTOP LAK Satinato
Descrizione	Finitura all'acqua, a base di resina stirolo acrilica, inodore, con ottime caratteristiche di resistenza al lavaggio, copertura, punto di bianco e ridotta presa di sporco. Ideale per abitazioni, uffici, locali pubblici e ovunque sia richiesta una finitura piena e ricca, dall'aspetto liscio e satinato. CeboTop Lak può essere facilmente coordinato alle preziose finiture della linea Cebos Color.
Confezioni	CEBOTOP LAK SATINATO BIANCO è disponibile nelle confezioni da 1 – 3 - 5 -10 LITRI CEBOTOP LAK SATINATO BASE è disponibile nelle confezioni da 1- 2,5 - 5 LITRI
Norme d'impiego e preparazione del supporto	Sono idonei i fondi a gesso e a civile o con precedenti pitturazioni, opportunamente risanati da eventuali polveri e incrostazioni. In presenza di rasature recenti, nuove murature e fondi particolarmente assorbenti o sfarinanti, applicare a pennello una mano di CEBOFIX M fissativo acrilico trasparente diluito 1:1 in volume con acqua. Su fondi a gesso, cartongesso o con precedenti pitturazioni, applicare CEBOFIX PRIMO fissativo acrilico pigmentato: risulta particolarmente indicato per uniformare le superfici con differenze cromatiche e di assorbimento come ad esempio il cartongesso; inoltre può essere utilizzato bianco o colorato nella stessa tinta della finitura, al fine di agevolare la copertura delle successive finiture. Applicare CEBOFIX PRIMO in una mano, a rullo o pennello, diluito al 20-30% in volume con acqua.
Colorazione	CEBOTOP LAK è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.
Diluizione	Applicazione con rullo di pelo corto: 10% -15% in volume con acqua. Applicazione con pennello per acrilici 25% - 30% in volume con acqua.
Applicazione	CEBOTOP LAK si applica con rullo di pelo corto, in due mani: attendere minimo 4 – 6 ore tra la prima e la seconda mano. E' possibile anche applicare CeboTop Lak con pennello per acrilici in due mani; vista la maggiore diluizione per l'applicazione a pennello, potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore mano di finitura.
Consigli pratici	CEBOTOP LAK è applicabile anche su metalli, legno, plastica; In questi casi è necessario preparare i fondi con CEBOFIX EXTRA Primer pigmentato ancorante all'acqua, a base di speciali resine sintetiche modificate, per interni.
Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Categoria prodotto: Pittura opaca per pareti e soffitti (a) Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 30 g/l CEBOTOP LAK contiene VOC: 29 g/l
Caratteristiche tecniche	Resa teorica: 7-8 m ² /l Aspetto fisico: liquido Peso Specifico CEBOTOP LAK SATINATO: BIANCO 1,35 g/cm ³ – BASE 1,27 g/cm ³ pH: 8.5 – 9.5 Tempo di essiccazione: 4-6 ore, tra una mano e l'altra: completa dopo 24 ore. Brillantezza speculare angolo di misura 85° classificazione secondo UNI EN ISO 2813-2001 CEBOTOP LAK SATINATO 12,7 Gloss SEMIOPACO Potere coprente classificazione secondo UNI 11271



SCHEDATECNICA

ST 04.036

CEBOTOP LAK SATINATO 97,44% BUONO

Presa di sporco classificazione secondo UNI 10795-1999

CEBOTOP LAK SATINATO Delta L 0,13 valore di riferimento < 3 MOLTO BASSA

Resistenza al lavaggio classificazione secondo UNI 10795-1999

CEBOTOP LAK SATINATO valore rilevato 5500 CICLI valore di riferimento >5000 CICLI
OTTIMA

Cessione di odore classificazione secondo UNI 11021-2002 Appendice A

CEBOTOP LAK SATINATO valore rilevato 0,3 valore di riferimento <1

Utilizzo in ambienti con presenza di alimenti (HACCP)

CEBOTOP LAK SATINATO è classificato come sistema di verniciatura idoneo per ambienti con presenza di alimenti secondo la norma UNI 11021 L'attestato è disponibile su richiesta.

Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore

Indicazioni di sicurezza

CEBOTOP LAK non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.