



## SCHEDA TECNICA

ST 06.002

<b>Prodotto</b>	<b>CEBOFLOS</b>
<b>Descrizione</b>	Cera naturale all'acqua per interni, a base di cera d'api e additivi qualificanti. Vellutata al tatto e idrorepellente.  CEBOFLOS è disponibile nelle confezioni da 800 ml e 2 lt.
<b>Norme d'impiego e preparazione del supporto</b>	Si utilizza, adeguatamente colorata, su superfici preparate con CEBORUSTIK, per completare l'effetto decorativo e per conferire idrorepellenza alle superfici, senza comprometterne le caratteristiche di traspirabilità.
<b>Colorazione</b>	CEBOFLOS è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.
<b>Applicazione</b>	CEBOFLOS è pronto all'uso e si applica su CEBORUSTIK perfettamente asciutto, con spugna sintetica o altro attrezzo; attendere l'avvenuta essiccazione e ripassare la superficie con panno morbido o guanto, per fissare e togliere eccessi di prodotto.
<b>Consigli pratici</b>	
<b>Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I) Limite massimo consentito per il prodotto pronto all'uso (2010):200 g/l CEBOFLOS contiene VOC: 3 g/l
<b>Caratteristiche tecniche</b>	Resa teorica: 20 m <sup>2</sup> /lt Aspetto fisico: liquido Peso specifico: 1,00 g/cm <sup>3</sup> pH: nd Resistenza al lavaggio: sopporta le normali operazioni di pulizia Tempo di essiccazione: minimo 24 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche
<b>Stoccaggio</b>	Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5°C e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.
<b>Indicazioni di sicurezza</b>	CEBOFLOS non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.