



## SCHEDA TECNICA

ST 06.004

<b>Prodotto</b>	<b>CEBOFLOW</b>
<b>Descrizione</b>	Protettivo trasparente all'acqua, contenente speciali polimeri fluorurati di nuova concezione. Adatto anche in interni, risulta particolarmente indicato per la protezione dall'acqua e dall'inquinamento atmosferico nelle realizzazioni in esterni.  CEBOFLOW è disponibile nelle confezioni da 1lt, 2,5 lt.
<b>Norme d'impiego e preparazione del supporto</b>	Applicato su CEBOART PINTURA, MARMORINO e POZZOLANO forma una barriera invisibile e idrorepellente, senza compromettere l'aspetto estetico e le caratteristiche di traspirabilità. Risulta ideale anche su CEBOSTONE in applicazioni all' esterno.
<b>Colorazione</b>	CEBOFLOW non prevede alcun tipo di colorazione.
<b>Applicazione</b>	Il prodotto è pronto all'uso e si applica a pennello in una mano, fino a completa saturazione della superficie.
<b>Consigli pratici</b>	Procedere nell'applicazione dal basso verso l'alto, per evitare colature.
<b>Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I) Limite massimo consentito per il prodotto pronto all'uso (2010):200 g/l CEBOFLOW contiene VOC: 0,5 g/l
<b>Caratteristiche tecniche</b>	Resa teorica: 10 m <sup>2</sup> /lt Aspetto fisico: liquido Peso specifico: 1,00 g/cm <sup>3</sup> pH: 6 - 7 Resistenza al lavaggio: sopporta le normali operazioni di pulizia Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche
<b>Stoccaggio</b>	Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5°C e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.
<b>Indicazioni di sicurezza</b>	CEBOFLOW non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.