



## SCHEDA TECNICA

ST 06.005

### Prodotto

### CEBOTATTO

### Descrizione

Finitura trasparente per decorazioni di interni, a base di cariche organiche che realizzano una gradevole sensazione tattile congiunta a un effetto visivo profondamente opaco. CEBOTATTO inoltre dona maggiore brillantezza ai colori e un'ottima resistenza al graffio.

### Norme d'impiego e preparazione del supporto

CEBOTATTO è disponibile nelle confezioni da 1 L e 4 L.

Si utilizza su superfici decorate con CEBOSI SETOSO e CEBOTOP FONDO, per enfatizzare l'effetto tattile della finitura.

### Colorazione

CEBOTATTO non prevede alcun tipo di colorazione.

### Applicazione

CEBOTATTO si utilizza su CEBOSI SETOSO o CEBOTOP FONDO perfettamente asciutti.

Applicare CEBOTATTO, diluito al massimo al 5% con acqua, con rullo di pelo corto, in una o due mani, fino a raggiungere l'effetto tattile desiderato.

### Consigli pratici

### Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)  
Limite massimo consentito per il prodotto pronto all'uso (2010):200 g/l  
CEBOTATTO contiene VOC: 40 g/l

### Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 10 m<sup>2</sup>/l  
Aspetto fisico: liquido  
Peso specifico: 1,00 g/cm<sup>3</sup>  
pH: 8 - 9  
Resistenza al lavaggio: sopporta le normali operazioni di pulizia  
Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche

### Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5°C e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

### Indicazioni di sicurezza

CEBOTATTO non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.