



## SCHEDA TECNICA

ST 06.007

<b>Prodotto</b>	<b>CEBOVITRA PIU'</b>
<b>Descrizione</b>	CEBOVITRA PIU' è un protettivo trasparente lucido, a base di resine poliuretaniche. CEBOVITRA PIU' è disponibile nelle confezioni da 1 lt, 2,5 lt.
<b>Norme d'impiego e preparazione del supporto</b>	CEBOVITRA PIU' si applica su tutte le superfici decorate con finiture acriliche Cebos.
<b>Colorazione</b>	CEBOVITRA PIU' non prevede alcun tipo di colorazione.
<b>Applicazione</b>	CEBOVITRA PIU' è pronto all'uso e si applica in una o due mani con rullo di pelo corto o pennello.
<b>Consigli pratici</b>	
<b>Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Categoria prodotto: Pittura per effetti decorativi (I) Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l CEBOVITRA PIU' contiene VOC: 25 g/l
<b>Caratteristiche tecniche</b>	Resa teorica: 12 - 14 m <sup>2</sup> /lt Aspetto fisico: liquido Peso specifico: 1,05 g/cm <sup>3</sup> ph: 8,5 - 9 Resistenza al lavaggio: elevata. Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche
<b>Stoccaggio</b>	Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.
<b>Indicazioni di sicurezza</b>	CEBOVITRA PIU' necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile leggere attentamente l'etichetta del prodotto prima di utilizzarlo, areare bene i locali ed evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.