



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1
Дата редакции:
01/03/2011

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 00.002

Продукт

CEBOCOL

Описание

Колеровочные пасты на водной основе, предназначенные для колеровки всех продуктов CEBOS COLOR с использованием колеровочной системы CEBOCOLORSTATION.

Пасты CEBOCOL разделяются на следующие типы:

серия **HR (high resistance - высокостойкие)**: высокостойкая дисперсия неорганических пигментов, подходящих для колеровки продуктов, предназначенных как для внутренних, так и для наружных работ.

серия **IP (interior performance - интерьерные)**: высокоглянцевая дисперсия неорганических пигментов, подходящих для колеровки продуктов, предназначенных только для внутренних работ.

CEBOCOL HR для внутренних и наружных работ:

AB arancio bruciato (жженный апельсин) – BC blu cobalto (синий кобальт) – BT bruno terra (коричневая земля) – GL giallo limone (желтый лимон) – GO giallo ocra (желтая охра) – MN marrone pose (коричневый орех) – NA nero ardesia (черный шифер) – RA rosso antico (античный красный) – VO verde oliva (зеленая оливка).

CEBOCOL IP только для внутренних работ:

BB blu brillante (ярко-синий) – GZ giallo zafferano (желтый шафран) – NG nero grafite (черный графит) – RV rosso vivo (ярко-красный) – VL viola lavanda (фиолетовая лаванда) – VP verde petrolio (зеленая нефть).

CEBOCOL расфасован в тару по 1 л.

Способ применения

Перед тем, как заполнить колбы, тщательно перемешать CEBOCOL вручную или при помощи миксера.

Дозировки CEBOCOL содержатся в программе CEBOCOLORSTATION, которая позволяет быстро и легко колеровать продукты в таре различного объема в оттенки, приведенные в атласах цветов.



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1
Дата редакции:
01/03/2011

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 00.002

Классификация VOC (Летучие органические соединения)

(Директива ЕС 2004/42/СЕ)

Категория продукта: не включен в приложение

CEBOCOL содержит VOC (Летучие органические соединения): 38 гр/л

Технические характеристики

Внешний вид: жидкость

Удельный вес: 1,0 – 1,73 гр/см³, в зависимости от концентрации пигмента

pH: 8-9,5

Хранение

Хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла.

Меры безопасности

CEBOCOL не требует использования особых мер безопасности ни для защиты человека, ни для защиты окружающей среды; однако рекомендуется избегать длительного контакта кожи с продуктом. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть их проточной водой; в случае возникновения раздражений обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в соответствующем Листе безопасности.

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.