



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

ST 01.005

Продукт	<b>СЕВОФИХ EXTRA</b>
Описание	<p>Пигментный водно-анкерный праймер, на основе специальных модифицированных синтетических смол, для интерьеров. Может быть использован на металлических поверхностях, пластика, керамики или дерева соответствующим образом подготовленные, чтобы позволить последующее применение наших отделки.</p> <p>СЕВОФИХ EXTRA доступен в упаковках по 1 л и 2,5 л.</p>
Подготовка поверхности	<p>Метал не обработан: обезжирить, с помощью шеток глубоко почистить поверхно, тщательно зашкурить и освободить от пыли.</p> <p>Крашенный металл: обезжирить и почистить поверхности, carteggiare e spolverare bene.</p> <p>Plastica: sgrassare e pulire a fondo la superficie, carteggiare e spolverare bene.</p> <p>Legno non trattato: preparare la superficie con prodotti anti tannino per evitare l'ingiallimento.</p> <p>Legno pretrattato: sgrassare e pulire a fondo la superficie, carteggiare e spolverare bene.</p> <p>Ceramica: sgrassare e pulire a fondo la superficie.</p> <p>Per supporti non compresi in questo elenco si raccomanda di effettuare una prova preliminare prima di procedere con la realizzazione dell'intera superficie.</p>
Колеровка	СЕВОФИХ EXTRA не предусматривает никакой колеровке.
Нанесение	СЕВОФИХ EXTRA наносится валиком или кистью, разбавленный до 5-10% с водой, в один или два слоя, в зависимости от степени поглощения поповерхности. Дождитесь полного высыхания СЕВОФИХ PRIMO (минимум 24 часа) перед нанесением финиш Cebos выбранной отделки.
Классификация VOC (Директива 2004/42/ЕС)	Категория продукта: Грунтовки и фиксаторы (h) Максимум допустимого (2010г.) для продукта готового к исползованию 30 г/л. CeboFix Primo содержит VOC: 29 г/л.
Технические характеристики	<p>Теоритический расход: 8-10 м<sup>2</sup>/л. за слой.</p> <p>Внешний вид: Жидкий</p> <p>Удельный вес: 1,34 г/см<sup>3</sup></p> <p>pH: 8.5 – 9</p> <p>Время высыхание: 4-6 часов между слоями, полное высыхание спустя минимум 24 часа, в соответствии с термо-гигрометрическими условиями.</p>
Хранения	Продукт гарантируется на 24 месяца если хранить продукт в оригинальной упаковке при температуре от +5 до + 35 ° C, в сухом и вентилируемом месте, вдали от прямого солнечного света и источников тепла.
Меры безопасности	СЕВОФИХ EXTRA Не требует каких-либо специальных мер защиты окружающей среды или личных; Тем не менее, следует избегать длительного контакта с кожей. В случае попадания в глаза, немедленно промойте глаза чистой водой; при возникающие раздражения обратитесь к врачу. Информация для пользователя являются соответствующий Паспорт безопасности материала.

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.