



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1  
Дата редакции:  
01/03/2011

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 06.002

<b>Продукт</b>	<b>CEBOFLOS</b>
<b>Описание</b>	<p>Натуральный воск для внутренних работ, на водной основе, на основе пчелиного воска и особых высококачественных добавок. Бархатистый на ощупь и водоотталкивающий.</p> <p>CEBOFLOS расфасован в тару по 800 мл и 2 л.</p>
<b>Способ применения и подготовка поверхности</b>	<p>Заколерованный в желаемый оттенок продукт наносится на поверхности, окрашенные SEBORUSTIK, для дополнения декоративного эффекта и придания поверхности водоотталкивающих свойств без уменьшения ее дышащей способности.</p>
<b>Колеровка</b>	<p>CEBOFLOS колеруется с использованием колеровочной системы SEBOCOLORSTATION или же универсальных колорантов SEBOKIT в дозировках, указанных в атласах цветов. Путем изменения указанных дозировок и/или смешивания колорантов также возможна колеровка в оттенки, отличные от тех, что приведены в атласах цветов. В случае необходимости колеровки нескольких банок продукта в один и тот же оттенок рекомендуется использовать продукт и SEBOKIT одной и той же производственной партии.</p>
<b>Нанесение</b>	<p>CEBOFLOS готов к использованию и наносится на полностью высохший SEBORUSTIK при помощи синтетической губки или иного инструмента; после высыхания продукта пройти по поверхности мягкой ветошью или перчаткой с тем, чтобы закрепить полученный эффект и удалить излишки продукта.</p>
<b>Практические рекомендации</b>	
<b>Классификация VOC (Летучие органические соединения) (Директива ЕС 2004/42/CE)</b>	<p>Категория продукта: Краски для декоративных эффектов (I)</p> <p>Максимально допустимое содержание VOC (2010) в продукте, готовом к использованию: 200 гр/л</p> <p>CEBOFLOS содержит VOC (Летучие органические соединения): 3 гр/л</p>
<b>Технические характеристики</b>	<p>Теоретический расход: 20 м<sup>2</sup>/л</p>



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1  
Дата редакции:  
01/03/2011

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 06.002

	<p>Внешний вид: жидкость</p> <p>Удельный вес: 1,00 гр/см3</p> <p>pH: данных не имеется</p> <p>Стойкость к влажному истиранию: стоек к обычной очистке</p> <p>Время высыхания: минимум 24 часа, в зависимости от термо-гигрометрических условий.</p>
<b>Хранение</b>	<p>Хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла.</p>
<b>Меры безопасности</b>	<p>CEBOFLOS не требует использования особых мер безопасности ни для защиты человека, ни для защиты окружающей среды; однако рекомендуется избегать длительного контакта кожи с продуктом. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть их проточной водой; в случае возникновения раздражений обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в соответствующем Листе безопасности.</p>

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.