



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1  
Дата редакции:  
01/03/2011

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 01.001

<b>Продукт</b>	<b>СЕБОФОНДО</b>
<b>Описание</b>	<p>СЕБОФОНДО - это универсальная шпаклевка на основе известкового теста и мраморной крошки; продукт предназначен для шпаклевания необработанных поверхностей как в помещении, так и снаружи; он может наноситься слоем большой толщины и имеет слегка пористый внешний вид. Благодаря своей дышащей способности он особенно рекомендуется для шпаклевания неровных поверхностей и входит в циклы нанесения отделок на основе известки линии СЕБОАРТ.</p> <p>СЕБОФОНДО расфасован в тару по 5 кг и 20 кг.</p>
<b>Способ применения и подготовка поверхности</b>	<p>Продукт может наноситься на любые поверхности на основе гипса, известки и гражданской штукатурки, а также на ранее окрашенные поверхности. Перед нанесением продукта очистить поверхность от пыли и грязи, затем при помощи валика или кисти нанести один слой СЕБОФИКС R, предварительно разбавив его водой на 20-30 %.</p>
<b>Колеровка</b>	<p>СЕБОФОНДО не подлежит колеровке.</p>
<b>Нанесение</b>	<p>СЕБОФОНДО готов к использованию и наноситься в один или несколько слоев при помощи шпателя из нержавеющей стали. До полного высыхания продукта при помощи шпателя из нержавеющей стали пригладить и уплотнить нанесенный слой.</p>
<b>Практические рекомендации</b>	<p>Для того, чтобы удалить возможные дефекты или следы от шпателя, перед окончательной затиркой можно смочить инструмент или поверхность.</p>
<b>Классификация VOC (Летучие органические соединения) (Директива ЕС 2004/42/СЕ)</b>	<p>Категория продукта: не включен в приложение</p> <p>СЕБОФОНДО содержит VOC (Летучие органические соединения): 21 гр/л</p>
<b>Технические характеристики</b>	<p>Теоретический расход: 1,2 – 1,5 кг/м<sup>2</sup></p> <p>Внешний вид: густое пастообразное вещество</p> <p>Удельный вес: 1,83 гр/см<sup>3</sup></p> <p>pH: &gt;10</p>



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1  
Дата редакции:  
01/03/2011

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 01.001

### Хранение

Время высыхания: минимум 24 часа, в зависимости от в зависимости от термо-гигрометрических условий.

Хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла.

### Меры безопасности

СЕBOFONDO - это продукт на основе извести и, следовательно, с высоким содержанием щелочи. Во время нанесения продукта использовать средства защиты для глаз; в случае попадания продукта в глаза промыть их большим количеством чистой проточной воды в течение как минимум 15 минут; если раздражение не прошло, обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в соответствующем Листе безопасности.

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.