

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## ЛТД 02.002

Продукт	<b>CEBOSI FONDO</b>
Описание	<p>CEBOSI FONDO - это акриловая моющаяся краска на водной основе, предназначенная для внутренних и наружных работ и имеющая слегка гофрированный внешний вид.</p> <p>Продукт колеруется в тот же самый оттенок, что и отделка, и используется в качестве грунтовки для подготовки поверхности к нанесению декоративных отделок CEBOSI UNIVERSAL, RIFLESSI, CEBOSI SETOSO и CEBOSI DECORO.</p>
	<p>CEBOSI FONDO расфасован в тару по 1 л, 2,5 л, 5 л и 10 л.</p>
Способ применения и подготовка поверхности	<p>Продукт может наносится на любые поверхности на основе гипса и гражданской штукатурки, а также на ранее окрашенные поверхности после того, как они были надлежащим образом очищены от пыли и грязи.</p>
Колеровка	<p>CEBOSI FONDO колеруется с использованием колеровочной системы CEBOCOLORSTATION или же универсальных колорантов CEBOOKIT в дозировках, указанных в атласах цветов. Путем изменения указанных дозировок и/или смешивания колорантов также возможна колеровка в оттенки, отличные от тех, что приведены в атласах цветов. В случае необходимости колеровки нескольких банок продукта в один и тот же оттенок рекомендуется использовать продукт и CEBOOKIT одной и той же производственной партии.</p>
Нанесение	<p>CEBOSI FONDO не разбавляется водой и наносится при помощи валика с коротким ворсом в один или два слоя, до полного укрытия поверхности; в случае окраски особенно сильно крошащихся или впитывающих поверхностей предварительно нанести один слой CEBOSI FONDO, разбавленного водой на 30%.</p>
Практические рекомендации	
Классификация VOC (Летучие органические соединения) (Директива ЕС 2004/42/CE)	<p>Категория продукта: Матовая краска для стен и потолков (а)</p> <p>Максимально допустимое содержание VOC (2010) в продукте, готовом к использованию, 30 гр/л</p> <p>CEBOSI FONDO содержит VOC (Летучие органические соединения): 15 гр/л</p>



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebosi.it  
www.ceboscotcolor.it

Редакция номер 1  
Дата редакции:  
01/03/2011

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 02.002

### Технические характеристики

Теоретический расход: 10 гр/л

Внешний вид: жидкость

Удельный вес: 1,47 гр/см3

pH: 8,5 – 9

Время высыхания: 6-8 часов, в зависимости от термо-гигрометрических условий.

### Хранение

Хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла.

### Меры безопасности

CEBOSI FONDO не требует использования особых мер безопасности ни для защиты человека, ни для защиты окружающей среды; однако рекомендуется избегать длительного контакта кожи с продуктом. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть их проточной водой; в случае возникновения раздражений обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в соответствующем Листе безопасности.

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.