



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 15/07/2019

SCHEDA TECNICA

ST F.001

CEBOBREAK

Descrizione

Fondo intermedio acrilico trasparente per interni, ad azione spaccante per la realizzazione dell'effetto craquelles .

Confezioni disponibili

1 Lt

Colorazione

Non prevista.

Diluizione

Non prevista.

Miscelazione

Miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo.

Supporti idonei

Sono idonei tutti i supporti a gesso, a calce, a civile. Verificare che i fondi siano perfettamente puliti, asciutti e uniformi nell'aspetto e nell'assorbimento.

Preparazione dei supporti

Applicare con rullo di pelo corto CeboFix R colorato diluito al 20-30% in volume con acqua, in una o due mani fino a completa copertura del fondo.

Applicazione

CeboBreak si applica a pennello in una mano, fino a completa saturazione della superficie che, una volta asciutta, dovrà risultare traslucida. Dopo minimo 4 ore, e comunque entro 24 ore dall'applicazione di CeboBreak, è necessario procedere con l'applicazione di CeboRustik o CeboArt Model per realizzare l'effetto Craquelles.
Le informazioni sull'applicazione sono contenute nei video, nelle cartelle e nei cataloghi.

Caratteristiche Tecniche

Essiccazione: minimo 4 h massimo 24 h

Resa teorica: 10-12 m²/Litro

Aspetto fisico: Liquido Trasparente

Peso Specifico: 1,07 g/cm³

pH: 4.5-5.

Classificazione VOC (direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Primer e fissanti(h)

Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 30 g/l

CeboBreak contiene VOC: 10 g/l

Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.