



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 28/03/2019

SCHEDA TECNICA

ST E.005

CeboFix K

Descrizione

Primer trasparente a base di resina stirolo acrilica per la successiva applicazione del sistema epossidico bicomponente all'acqua CeboKrystal, svolge una funzione consolidante, uniforma gli assorbimenti e promuove la successiva applicazione di CeboKrystal.

Confezioni disponibili

1 Litro

Colorazione

Non prevista

Diluizione

1:1 in volume con acqua.

Miscelazione

Miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo.

Supporti idonei

Sono idonee tutte le superfici verticali precedentemente trattate con finiture della linea Cebos color, completamente asciutte, prive di polvere e di umidità.

Applicazione

CeboFix K si applica a pennello diluito nel rapporto 1:1 in volume con acqua, in una mano.

Caratteristiche Tecniche

Essiccazione: 6-8 h

Resa teorica: 15-16 m²/L di prodotto diluito in funzione dell'assorbimento del fondo.

Aspetto fisico: Liquido trasparente

Peso Specifico: 1,03 g/cm³

pH: 8.5-9.5

Classificazione VOC (direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Primer e fissanti (h)

Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 30 g/l

CeboFix K contiene VOC: 7 g/l

Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161