



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Revisione n.2  
Data revisione: 15/07/2019

## SCHEMA TECNICA

ST C.002

### CEBOFREE BLACK

#### Descrizione

Finitura multicromatica all'acqua per interni, di facile applicazione ed estrema versatilità.

#### Confezioni disponibili

1 Lt - 2,5 Lt

#### Colorazione

Il prodotto è colorabile con il sistema tintometrico CeboColorStation o con i coloranti universali CeboKit nei dosaggi riportati sulle cartelle colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

#### Diluizione

Non prevista.

#### Miscelazione

Miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo.

CeboFree dopo la miscelazione con coloranti e additivi deve essere utilizzato entro 48 ore.

#### Supporti idonei

Sono idonei tutti i supporti a gesso, a calce, a civile. Verificare che i fondi siano perfettamente puliti, asciutti e uniformi nell'aspetto e nell'assorbimento.

#### Preparazione dei supporti

Applicare con rullo di pelo corto FondoPlus colorato diluito al 10% in volume con acqua, in una o due mani fino a completa copertura del fondo.

#### Applicazione

Dopo adeguata colorazione e miscelazione con l'additivo prescelto, applicare CeboFree Black in una mano a pennello, prima della completa essiccazione, ripassare la superficie con l'apposita spatola Caress, esercitando una leggera pressione.

Le informazioni sull'applicazione sono contenute nei video, nelle cartelle e nei cataloghi

#### Caratteristiche Tecniche

Essiccazione: 6-8 h

Resa teorica: 8 m<sup>2</sup>/litro

Aspetto fisico: Liquido denso, grigio

Peso Specifico: 1,03 g/cm<sup>3</sup>

pH: 7-8

#### Classificazione VOC (direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)

Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 200 g/l

CeboFree contiene VOC: 30 g/l

#### Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 12 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

#### Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161