



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Revisione n.2  
Data revisione: 15/07/2019

## SCHEDA TECNICA

ST A.002

### CEBOKIT

#### Descrizione

Coloranti all'acqua per interni ed esterni, per la colorazione di tutti i prodotti Cebos Color.

CeboKit è disponibile nelle seguenti tinte:

102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 115 - 116 - 120 - 121\* - 122\* - 123\* - 124 - 125\* - 221\* - 223\* - 224\* - 225\* - 226\* - 227 - 228 - 229 - 230\* - 231\* - 232\* - 233 - 234 - 235\* - 237\* - 238\* - 240\* - 241 - 242\* - 243\* - 244\* - 245 - 247 - 248 - 249\* - 250\* - 251\* - 252\* - 253\* - 254 - 255 - 256 - 257 - 258\* - 259\* - 260 - 261 - 301\* - 302\* - 303\* - 304\* - 305\* - 306\* - 307\* - 308\*

**Le tinte contrassegnate da \* sono esclusivamente per uso in ambienti interni.**

#### Confezioni disponibili

25 ml - 100 ml - 300 ml

#### Miscelazione

Agitare bene il prodotto prima dell'utilizzo.

#### Dosaggi

I dosaggi di CeboKit sono riportati nelle cartelle colori dei prodotti.

Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta, utilizzare prodotti e CeboKit con uguale numero di lotto.

I coloranti CeboKit sono miscibili tra loro; inoltre con una siringa graduata da 5 o 10 ml è possibile variare i dosaggi indicati per ottenere tinte più o meno intense di quelli presentanti nelle Cartelle colori.

#### Caratteristiche Tecniche

Aspetto fisico: liquido

Peso Specifico: 1,01 - 1,7 g/cm<sup>3</sup>, in funzione della concentrazione di pigmento

pH: 8-9,5

#### Classificazione VOC (direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: nessuna categoria prevista.

Limite massimo consentito (2010) nessun limite previsto.

CeboKit contiene VOC: 38 g/l

#### Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 12 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

#### Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo.

Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl - sistemi decorative murali - codice fiscale/partita iva 02567630161