



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 19/03/2019

SCHEDA TECNICA

ST I.006

CEBOKRYSTAL

Descrizione

È un sistema di resine epossidiche bicomponente, all'acqua, dall'aspetto trasparente e cristallino che grazie alle elevate caratteristiche di resistenza meccanica e lavabilità, permette di realizzare una protezione duratura per tutte le finiture a cui è sovrapposta. Le superfici trattate risulteranno estremamente resistenti, impermeabili e facilmente smacchiabili da diversi tipi di sporco come: olio, caffè, salse, sughi, vino etc. CeboKrystal è disponibile in Kit preconfezionati in funzione della modalità di applicazione e della finitura lucida o opaca, scelta.

Utilizzo di CeboKrystal

È utilizzabile sulle superfici verticali trattate con tutte le finiture delle linee Cebos color, pulite e asciutte. Le superfici dovranno essere preparate con CeboFix K, primer a base di resine stirolo acriliche, che svolge una funzione consolidante e promuove la successiva adesione del sistema Epossidico all'acqua CeboKrystal.

Resa CeboFix K: 15-16 mq/lt di prodotto diluito 1:1 con acqua.

Confezioni disponibili

Kit LF finitura lucida, per applicazione a frattone, composto da componente A kg 1 + componente B kg 1.

È indicato, per le sue caratteristiche riempitive e tixotropiche, per applicazioni su superfici materiche lavorate in "bassorilievo" come ad esempio gli effetti Sbrecciato, Onda, Tivoli, Zeffiro.

Resa per Kit: 12-13 mq.

Kit LR finitura lucida, per applicazione a rullo, composto da componente A kg 0,35 + componente B kg 0,35.

È indicato per l'applicazione su ogni tipo di lavorazione precedentemente realizzata, sia materica che liscia.

Resa per Kit: 15-16 mq.

Kit OR finitura opaca, per applicazione a rullo, composto da componente A kg 0,30 + componente B kg 0,30 + componente C kg 0,45.

Resa per Kit: 15-16 mq.

Colorazione

Non prevista.

Miscelazione

Kit LF finitura lucida, per applicazione a frattone (A+B+H₂O)

Versare 1 kg di componente B all'interno della confezione da 1 kg di componente A, miscelare fino ad ottenere un impasto omogeneo, continuare a mescolare e aggiungere poco per volta 0,4 kg di acqua. Completare la miscelazione.

Kit LR finitura lucida, per applicazione a rullo (A+B+H₂O)

Versare 0,35 kg di componente B all'interno della confezione da 0,35 kg di componente A, miscelare fino ad ottenere un impasto omogeneo, continuare a mescolare e aggiungere poco per volta 0,35 kg di acqua. Completare la miscelazione.

KIT OR finitura opaca, per applicazione a rullo (A+B+C)

Versare 0,30 kg di componente B all'interno della confezione da 0,30 kg di componente A, miscelare fino ad ottenere un impasto omogeneo, continuare a mescolare e aggiungere poco per volta la confezione da 0,45 kg di componente C. Completare la miscelazione.

Importante

Tutti i kit a seguito della miscelazione con il componente B devono essere utilizzati entro un tempo massimo di 40 minuti, trascorso il quale il prodotto, anche se apparentemente utilizzabile, deve essere assolutamente eliminato e sostituito da una nuova miscela; si raccomanda di programmare attentamente le tempistiche di lavoro. CeboKrystal deve essere applicato in assenza di polvere, con temperature comprese tra +15°C e +30°C.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 19/03/2019

SCHEMA TECNICA

ST I.006

Applicazione di CeboFix K

Applicare a pennello una mano di CeboFix K diluito 1:1 con acqua; procedere nell'applicazione dal basso verso l'alto fino a completa saturazione della superficie. Attendere la completa essiccazione (minimo 8 ore) prima di procedere all'applicazione di CeboKrystal.

Applicazione a frattone Kit LF

Stendere il prodotto opportunamente miscelato utilizzando un frattone in acciaio inox in maniera uniforme su tutta la superficie, seguendo il disegno della finitura; si raccomanda di eliminare eventuali eccessi di prodotto che potrebbero dar luogo a colature.

Applicazione a rullo Kit LR o Kit OR

Applicare il prodotto prescelto, opportunamente miscelato, utilizzando un rullo a pelo corto lavato e asciugato al fine di evitare che lo stesso possa perdere delle fibre durante l'utilizzo; successivamente ripassare la superficie con l'attrezzo scarico per eliminare eventuali eccessi di prodotto. A completa essiccazione della prima mano (minimo 24 ore), è possibile applicare un'ulteriore mano di prodotto con le stesse modalità applicative utilizzate in precedenza.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto fisico: liquido viscoso.

Peso specifico: 1,05-1,1 kg/l.

Essiccazione: minimo 24 h tra la prima e la seconda mano, minimo 72 ore per l'essiccazione completa con temperature comprese tra + 15°C e + 30°C.

Resistenza al lavaggio: classe 1 ottima ≥ 5000 cicli (secondo norma Uni 10795:1999).

Classificazione VOC (direttiva 2004/42/CE).

Categoria prodotto: prodotto non incluso in allegato.

Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 12 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto necessita di misure protettive ambientali e personali; è consigliabile leggere attentamente l'etichetta del prodotto prima di utilizzarlo, areare bene i locali ed evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161