



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Revisione n.1  
Data revisione: 27/07/2021

## SCHEMA TECNICA

ST C.030

### CEBOSUITE

#### Descrizione

**CeboSuite** è un sistema di rivestimenti in resina all'acqua per pareti e pavimenti interni. E' composto da CeboSuite G fondo con granulometria inferiore a 0,9 mm e CeboSuite F finitura con granulometria inferiore a 0,3 mm. Può essere utilizzato su massetti, intonaci o superfici già rivestite con piastrelle seguendo i cicli applicativi appositamente studiati. Permette di realizzare soluzioni continue dall'aspetto minerale e poroso, per la personalizzazione di ambienti domestici, uffici e negozi.

#### Confezioni disponibili

4 Kg – 20 Kg

#### Colorazione

Il prodotto è colorabile con il sistema tintometrico CeboColorStation o con i coloranti universali CeboKit nei dosaggi riportati sulle cartelle colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

#### Diluizione

Non prevista.

#### Miscelazione

Utilizzando un agitatore meccanico (frusta), miscelare accuratamente il prodotto con i coloranti e con l'additivo indurente CeboRock, **IMPORTANTE**: il prodotto una volta additivato con CeboRock deve essere utilizzato entro 8 ore.

#### Supporti idonei

I supporti dovranno essere: integri, privi di umidità, planari, uniformi, in caso di massetti nuovi bisognerà attendere la completa stagionatura. Eventuali problematiche di natura strutturale, assestamento o affioramento dovranno essere risolte prima di procedere con l'applicazione e non potranno in ogni caso essere riconducibili al prodotto.

#### Preparazione dei supporti

Massetti e intonaci: depolverare perfettamente la superficie.

Superfici rivestite con piastrelle: pulire accuratamente, se necessario sgrassare o decerare con prodotti idonei, terminata la pulizia del supporto ripassare la superficie con alcol etilico denaturato per rimuovere eventuali residui.

Successivamente applicare CeboPrime: primer pigmentato ancorante a base di quarzo e resine sintetiche, come indicato nelle specifiche schede applicative e nei video.

#### Applicazione

Consultare le schede applicative e i video disponibili per il ciclo di applicazione su intonaci, massetti e piastrelle.

#### Caratteristiche Tecniche

Essiccazione completa: minimo 8 ore

Resa teorica: CeboSuite G 0,55-0,65 m<sup>2</sup>/Kg; CeboSuite F 1,5-1,7 m<sup>2</sup>/Kg

Aspetto fisico: Pasta Bianca

Peso Specifico: 1,81 g/cm<sup>3</sup>

pH: 8.5-9.5

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Revisione n.1  
Data revisione: 27/07/2021

## SCHEDA TECNICA

**ST C.030**

### **Classificazione VOC** (direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)

Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 200 g/l

CeboSuite contiene VOC: 50 g/l

### **Stoccaggio**

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

### **Indicazioni di sicurezza**

Il prodotto non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

**Cebos Color Srl** - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161