



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 28/03/2022

SCHEMA TECNICA

ST C.033

CEBORASA

Descrizione

CeBoRasa rasante fibrato con granulometria inferiore a 0,9 mm, si utilizza additivato con CeboCem additivo in polvere a base cementizia per la preparazione di superfici rivestite con piastrelle, prima di procedere con l'applicazione delle resine decorative CeboSuite e ceboSynt .

Confezioni disponibili

20 Kg

Colorazione

Non prevista

Diluizione

Non prevista.

Miscelazione

Utilizzando un agitatore meccanico (frusta), miscelare accuratamente il prodotto con l'additivo in polvere CeboCem

IMPORTANTE: il prodotto una volta additivato con CeboCem deve essere utilizzato entro 1 ora.

Rapporto di miscelazione: 20 Kg CeboRasa + 2 Kg CeboCem

Supporti idonei

i supporti dovranno essere: integri, privi di umidità, planari, uniformi, in caso di massetti nuovi bisognerà attendere la completa stagionatura. Eventuali problematiche di natura strutturale, assestamento o affioramento dovranno essere risolte prima di procedere con l'applicazione e non potranno in ogni caso essere riconducibili al prodotto.

Applicazione

CeBoRasa si applica con frattone flex in acciaio sulla superficie preparata con CeboPrime rasare la superficie compattando perfettamente il prodotto.

Per ulteriori informazioni consultare le schede applicative dei cicli applicativi di CeboSuite e CeboSynt.

Caratteristiche Tecniche

Essiccazione completa: minimo 8 ore

Resa teorica: CeboRasa 0,41-0,45 m²/Kg.

Aspetto fisico: Pasta grigiastra.

Peso Specifico: 1,81 g/cm³

pH: 8.5-9.5

Classificazione VOC (direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)

Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 200 g/l

CeBoRasa contiene VOC: 10 g/l

Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 28/03/2022

SCHEMA TECNICA

ST C.033

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161