



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Revisione n.1  
Data revisione: 05/11/2019

## SCHEMA TECNICA

ST I.007

### CeboSil

#### Descrizione

Finitura protettiva all'acqua, trasparente, opaca, a base di resine acril-silossaniche per interni ed esterni.

#### Confezioni disponibili

1 Lt – 2,5 Lt

#### Colorazione

Il prodotto è colorabile con il sistema tintometrico CeboColorStation o con i coloranti universali CeboKit nei dosaggi riportati sulle cartelle colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

#### Diluizione

Da 0 a 1:1 in volume con acqua.

#### Miscelazione

Miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo.

#### Supporti idonei

Sono idonei tutti i supporti a gesso, a calce, a civile. Verificare che i fondi siano perfettamente puliti, asciutti e uniformi nell'aspetto e nell'assorbimento.

#### Preparazione dei supporti

CeboSil è una finitura protettiva, può essere applicato su diversi prodotti della linea Cebos color per una corretta preparazione del supporto fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto utilizzato per la realizzazione dell'effetto scelto.

#### Applicazione

CeboSil si applica sulle superfici completamente asciutte, neutro o colorato, opportunamente diluito, in una mano, con spugna sintetica o pennello, seguendo il senso del disegno precedentemente creato; procedere nell'applicazione dal basso verso l'alto per evitare colature.

Le informazioni sull'applicazione sono contenute nei video, nelle cartelle e nei cataloghi.

#### Caratteristiche Tecniche

Essiccazione: 4-6 h

Resa teorica: 10 m<sup>2</sup>/L di prodotto diluito.

Aspetto fisico: Liquido, trasparente.

Peso Specifico: 1,02 g/cm<sup>3</sup>

pH: 8.5-9

#### Classificazione VOC (direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)

Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 200 g/l

CeboSil contiene VOC:10g/l

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Revisione n.1  
Data revisione: 05/11/2019

## SCHEDA TECNICA

ST I.007

### Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

### Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

**Cebos Color Srl** - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161